


Phaser® 3320 a
WorkCentre® 3315/3325
A4
Čiernobiela tlačiareň
a multifunkcia



Tlačiareň Xerox® Phaser 3320 a
multifunkcia WorkCentre 3315/3325
Malé rozmery, vysoký výkon
a produktivita.



Tlačiareň Phaser® 3320 a multifunkčná tlačiareň WorkCentre® 3315/3325

Vysoká pracovná produktivita s najnovšími kancelárskymi technológiami.

Phaser 3320 a WorkCentre 3315/3325 dodávajú spoľahlivý výkon všade, kde je to nutné. Vďaka nim sa môžete zamerať na to, na čom vám skutočne záleží: na rast vášho podnikania.

Dokážte viac s nižšími nákladmi

- **Multifunkčná produktivita.** WorkCentre 3315/3325 pomáha šetriť energiu a znížiť náklady na spotrebný materiál vďaka kombinácii kopírky, tlačiarne, farebného skeneru a faxu do jedného cenovo dostupného zariadenia.
- **Efektívnejší vstup.** Automatický obojstranný podávač predlôh (DADF), štandardne s WorkCentre 3325, umožňuje rýchlejšie skenovanie, kopírovanie a faxovanie obojstranných predlôh.
- **Automatická obojstranná tlač.** Bezproblémová obojstranná tlač dokáže znížiť vašu spotrebu papiera o polovicu. Je súčasťou tlačiarne Phaser 3320 a WorkCentre 3315/3325.
- **Zjednodušte každodenné pracovné procesy.** Výkonné funkcie skenovania s WorkCentre 3315/3325 zahŕňajú tiež skenovanie do e-mailu, skenovanie v sieti a skenovanie na pamäťové zariadenie USB. Navyše môžete poslať faxy zo siete pomocou aplikácie PC Fax a využívať všetky funkcie faxu, ako sú rýchle predvoľby, farebné faxovanie a ďalšie.

Výkonný pracovník

- **Špičkový výkon.** Vďaka vysokej rýchlosti tlače až 35 str./min a vytlačení prvej stránky už za 6,5 sekundy sa môžete spoľahnúť, že svoje dokumenty budete mať vždy včas pripravené.
- **Tlačte viac a dlhšiu dobu.** Voliteľný druhý zásobník papiera rozširuje kapacitu tlačiarne o 520 listov.
- **Poznajte rozdiel.** S kvalitou tlače až 1200 x 1200 dpi budú vaše dokumenty výnimočne ostré.
- **Spoľahlivá odolnosť.** Tlačiarne Phaser 3320 a WorkCentre 3325 s jednorázovým mesačným pracovným cyklom až 80 000 výtlačkov (tlačiareň WorkCentre 3315 až 50 000 výtlačkov) môžete bez obáv nasadiť v prostrediach s vysokou pracovnou záťažou.

Flexibilita

- **Bezdrôtové pripojenie.** Tlačiarne Phaser 3320 a WorkCentre 3325 sa štandardne dodávajú s možnosťou bezdrôtového pripojenia Wi-Fi. Môžete si tak vybrať zariadenie, aké vám skutočne vyhovuje, a umiestniť ho na ľubovoľné miesto.
- **Zostaňte v bezpečí.** Chránajte svoje dôverné dokumenty pred nevyžiadanými príjemcami s najnovšími bezpečnostnými funkciami, ako sú technológie IPsec, protokol SNMPv3, filtrovanie IP adries a zabezpečená tlač.
- **Produktivita tam, kde ju potrebujete.** Všetky tri zariadenia zaberajú veľmi málo miesta, a môžete ich tak využiť kdekoľvek na pracovisku, či už na pracovnom stole, či v spoločnej miestnosti.
- **Úspornosť.** Voliteľné vysokokapacitné tlačové kazety znižujú celkové náklady na prevádzku a nevyžadujú tak častú výmenu.
- **Jednoduchá správa.** So softvérom Xerox® CentreWare® IS je správa vzdialených zariadení priamo z vášho počítača hračka.

WorkCentre® 3315/3325 – stručné fakty

- Rýchlosť tlače až 31/35 strán/min
- Vytlačenie prvej stránky za 6,5 sekundy
- Wi-Fi (len tlačiareň WorkCentre 3325)
- Obojstranný automatický podávač predlôh na 50 listov (len tlačiareň WorkCentre 3325)
- Štandardná kapacita 250 listov
- Ručný podávač na 50 listov
- 600MHz procesor (tlačiareň WorkCentre 3315: 360 MHz)
- Rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi



Stručné fakty o tlačiarňi Phaser® 3320

- Rýchlosť tlače až 35 str./min
- Vytlačenie prvej stránky za 6,5 sekundy
- Wi-Fi
- Štandardná kapacita 250 listov
- Ručný podávač na 50 listov
- 600MHz procesor
- Rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi

 **Kopírovanie / tlač / skenovanie / fax / e-mail**

 **A4**

 **31 str./min (3315)**
35 str./min (3325)

WorkCentre 3315
Š x H x V:
424 x 422 x 417 mm
Hmotnosť:
14,4 kg

WorkCentre 3325
Š x H x V:
469 x 458 x 447 mm
Hmotnosť:
16,6 kg

 **Tlač**

 **A4**

 **35 str./min**

Phaser 3320
Š x H x V:
366 x 368 x 257 mm
Hmotnosť:
9,9 kg

Množstvo funkcií, minimum potrebného priestoru. Multifunkčná tlačiareň WorkCentre 3315/3325 prináša špičkový výkon tlače a skvelé nástroje pre produktivitu tak, aby vaša každodenná práca v kancelárii bola ešte efektívnejšia.



1

Automatický podávač predlôh s kapacitou 50 listov dokáže pracovať s médiami vo formáte od 142 x 148 mm do 216 x 356 mm.

2

Výkonné funkcie farebného skenovania zahŕňajú tiež skenovanie do e-mailu, skenovanie v sieti (len tlačiareň WorkCentre 3325), skenovanie do zložky a skenovanie na pamäťové zariadenie USB.

3

S veľkým a jasným predným panelom s ľahko prístupnými tlačidlami sa vám bude lepšie pracovať.

4

Funkcie kopírovania zahŕňajú aj možnosť automatického kopírovania preukazov totožnosti, kopírovanie viac strán na list, fotografický režim a ďalšie.

5

Fax s najnovšími funkciami a rýchlosťou prenosu 33,6 kb/s a kompresiou MH/MR/MMR/JBIG/JPEG.

6

Vďaka USB portu umiestnenému na čelnej strane môžu užívatelia rýchlo tlačiť zo štandardného pamäťového zariadenia USB alebo naň skenovať.

7

Výstupný zásobník na 150 listov.

8

Manuálny podávač na 50 listov pojme médiá vo formáte od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

9

Vstupný zásobník na 250 listov pojme médiá vo formáte od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

10

Voliteľný prídavný zásobník papiera na 520 listov zvyšuje celkovú kapacitu na 820 listov.

11

Štandardný 600 MHz procesor a 256 MB pamäť (rozšíriteľná na 768 MB) ľahko zvládnu vysoké pracovné zaťaženie (len tlačiareň WorkCentre 3325).

	Phaser® 3320	WorkCentre® 3315	WorkCentre 3325
Rýchlosť	Až 35 str./min	Až 31 str./min	Až 35 str./min
Pracovný cyklus	Až 80 000 strán/mesiac ¹	Až 50 000 strán/mesiac ¹	Až 80 000 strán/mesiac ¹
Podpora médií	Štandardne	Automatický podávač predlôh (APP): 50 listov: Užívateľské formáty: 142 x 148 mm až 216 x 356 mm	Automatický obojstranný podávač predlôh (DADF): 50 listov: Užívateľské formáty: 142 x 148 mm až 216 x 356 mm
	Voliteľne	Ručný podávač: 50 listov; užívateľské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm	
		Zásobník 1: 250 listov; užívateľské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm	
Výstup papiera	150 listov		
Automatická obojstranná tlač	Štandardne		
Tlač Vytlačenie prvej stránky	Už za 6,5 sekundy		
Rozlíšenie tlače (max.)	Až 1200x1200 dpi		
Procesor	600 MHz	360 MHz	600 MHz
Pamäť (štand./max.)	128 MB / 384 MB		256 MB / 768 MB
HDD			2 GB
Pripojenie	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi
Jazyky popisu stránky	Emulácia PCL® 5e a 6, emulácia PostScript® 3™, emulácia PDF		Emulácia PCL® 5e a 6, emulácia PostScript® 3™, emulácia PDF, XPS®
Vlastnosti tlače	Vodoznlaky, kompletovanie, automatická obojstranná tlač, tlač viac strán na jeden list, plagát, tlač brožúr, užívateľský formát stránky, prispôsobenie stránke, prispôsobenie veľkosti, režim úspory toneru, režim Earth Smart, tlač z jednotky USB ² , uloženie a tlač ³		
Kopírovanie Výstup prvej stránky		Už za 12 sekúnd	Už za 10 sekúnd
Rozlíšenie kopírovania(max.)		Až 600 x 600 dpi	
Funkcie kopírovania		Automatické potlačenie pozadia, regulácia tma- vosti, kopírovanie osobných dokladov, posun okraja, tlač viac strá na jeden list, vytvorenie úlohy, fotografický režim, predbežné programovanie	Automatické potlačenie pozadia, regulácia trmavosti, kopírovanie osobných dokladov, posun okraja, tvor- ba brožúr, kopírovanie kníh s funkciou vymazania prostrednej časti, mazanie okrajov, tlač viac strán na jeden list, prerušenie úlohy, vytvorenie úlohy, fotografický režim, kopírovanie plagátov
Fax ⁴ Funkcie faxu		33,6 Kb/s s kompresiou MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, adresár (až 200 rýchlych volieb, 209 skupinových vytáčaní), rozlíšenie až 300 x 300 dpi, automatické opakované vytáčanie, automatické zmenšenie, odosielanie farebných faxov, oneskorené odosielanie, predanie faxu na e-mail / faxové číslo, ochrana pred nevyžiadanými faxmi, príjem do pamäte, aplikácia PC Fax (len systém Windows), zabezpečený fax	
Skenovanie Ciele skenovania		Skenovanie do e-mailu, zariadenia USB, miestneho počítača, sieťového počítača	Skenovanie do e-mailu, zariadenia USB, zložky, servera FTP, servera SMB, miestneho počítača, sieťového počítača, miestnej jednotky
Funkcie skenovania		Rozlíšenie až 4 800 x 4 800 dpi, 24bitové farby / 8bitové odtiene šedej, PDF / JPEG / TIFF (jednostránkový alebo viacstránkový), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition	
Zabezpečenie	Zabezpečený protokol HTTPS (SSL), IPsec, zabezpečený protokol LDAP, 802.1X, SNMPv3, filtrovanie adries IP, zabezpečená tlač (tlačiareň WorkCentre 3315 s voliteľným rozšírením pamäte o 256 MB), filtrovanie adries MAC		Zabezpečený protokol HTTPS (SSL), IPsec, zabezpečený protokol LDAP, 802.1X, overovanie v sieti, SNMPv3, filtrovanie adries IP, zabezpečená tlač, prepisovanie obrazu, filtrovanie adries MAC
Záruka	2 roky s opravou v servisnom stredisku		

¹ Maximálna kapacita objemu tlače predpokladaná v jednom ťubovom mesiaci. Nepredpokladá sa jej pravidelné využitie na maximum. ² Len tlačiarne WorkCentre 3315 a 3325. ³ Len tlačiareň WorkCentre 3325. ⁴ Vyžaduje analógovú telefónnu linku.

Správa zariadenia

Internetové služby CentreWare®, CentreWare Web, upozornenie e-mailom, Apple® Bonjour

Tlačové ovládače

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® verzia 10.5 a vyššie, ORACLE® Solaris 9,10, Red Hat® Enterprise Linux® 4, Fedora Core, SUSE, AIX 5, HP-UX®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Manipulácia s médiami

Automatický podávač predlôh (3315): 60-105 g/m²;
Duplexný automatický podávač predlôh (3325): 50-105 g/m²;
Ručný podávač: 60-220 g/m²; Zásobník 1: 60-163 g/m²;
Typy médií: bežný papier, tenký papier, silný papier, silnejší papier, bavlnený papier, farebný papier, obálky, fólie, predtlačný, papier, recyklovaný papier, štitky, kancelársky papier, kartón, archivný papier

Prevádzkové prostredie

Teplota: skladovania: 0 ° až 40 °C; za chodu: 10 ° až 32 °C;
Vlhkosť: Za chodu: 20 % až 80 %; Hladiny akustického tlaku:
3320: tlač: 52 dB(A), pohotovostný režim: 26 dB(A); 3315: tlač/kopírovanie: 52 dB(A), pohotovostný režim: 26 dB(A); 3325: tlač/kopírovanie: 53 dB(A), pohotovostný režim: 26 dB(A); Doba potrebná pre zahriatie (z režimu spánku): len 35 sekúnd

Elektrické parametre

Napájanie: 110-127 V str., 50/60 Hz, 6,5 A alebo 220-240 V str., 50/60 Hz, 3,3 A; Spotreba energie: 3320: pohotovostný režim: 48 W, tlač: 420 W, režim spánku: 10 W; 3315/3325: pohotovostný režim: 50 W, tlač: 600 W, režim spánku: 8 W, certifikácia ENERGY STAR®

Certifikácia

FCC časť 15, trieda B, FCC časť 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydanie, označenie CE podľa smernice pre nízke napätie (2006/95/ES), smernica EMC (2004/108/ES) a smernica R&TTE (1999/5/ES), GOST, NOM, označenie GS, Citrix Ready, časť 508 (s drobnými odchýlkami), Blue Angel, ENERGY STAR®

Spotrebný materiál

Vysokokapacitné tlačové kazety:

3320: 11 000 štand. strán*	106R02306
3325: 11 000 štand. strán*	106R02312
3315: 5 000 štand. strán*	106R02310
Štandardné tlačové kazety:	
3320: 5 000 štand. strán*	106R02304
3325: 5 000 štand. strán*	106R02310
3315: 2 300 štand. strán*	106R02308

Doplňky

Prídavný zásobník médií s kapacitou 520 listov	497N01412
Pamäť 256 MB	
(Phaser 3320 a WorkCentre 3315)	098N02189
Pamäť 512 MB (WorkCentre 3325)	097N01878

* Priemerný počet štand. strán. Uvádzaná vyťaženosť je v súlade s normou ISO/IEC 19752. Vyťaženosť sa líši v závislosti od obrazu, pokrytia a režimu tlače.



Viac informácií nájdete na stránkach www.xerox.sk.

©2012 Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie nesmie byť žiadnym spôsobom reprodukován bez písomného súhlasu spoločnosti Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® a WorkCentre® sú ochranné známky spoločnosti Xerox Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Adobe® a PostScript® 3™ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems, Incorporated. PCL® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Hewlett-Packard. Spoločnosť Xerox Corporation ako partner projektu ENERGY STAR® potvrdzuje, že tento produkt spĺňa štandardy normy ENERGY STAR z hľadiska energetickej úspornosti. ENERGY STAR a označenie ENERGY STAR sú registrované ochranné známky v USA. Všetky ostatné známky sú majetkom príslušných výrobcov. Informácie v tomto prospekte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 6/12 BR2181 332BR-01MA

